

Abloy EL495 FU



Tootekirjeldus

Intelligentse isediagnostika funktsiooniga mootorlukk profiilustele. Lukk sobib tuletõkke- ja evakuatsioonitee ustele. Fail Unlocked süsteem, mis tähendab seda, et hädaolukorras jääb uks suletuks.

- Toitepinge: 12-24V DC, max voolutugevus 700mA (24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 14mm
- Maksimaalne ukse kaal: 200kg
- Töötemperatuur: -25...+70°C
- Tsentri kaugus: 29mm
- Esitahvel: 25mm
- Pinnakate: kroomitud
- Vasturauad: LP702, LP703 (EN 1125)
- Kaabel: EA217 (6m), EA227 (10m), EA228 (0.5m)
- Kaablikaitses: EA281
- vastab standardile EN179, EN 1125

Tööpõhimõte:

Kahepoolse elektrilise läbipääsuga mootorlukk, mis tähendab seda, et kui elektriline juhtimine on sisse lülitatud, saab ukse avada seest- ja väljaspoolt käepidemest tõmmates või tõugates. Sisemine link võimaldab alati vaba väljapääsu, võimalik paigaldada ka paanikapoom. Häire korral muutub sisemine link mehaaniliseks ja tulekahjuhäire või muu sisendi aktiveerumisel läheb uks lukust lahti. Avariilink töötab alati.

Lukk on varustatud enesediagnostika seadmega, mis kontrollib aeg-ajalt luku võimekust teostada avariiväljapääs. Kui see funktsioon ei toimi korrapäraselt, annab lukk hoiatava märguande.

Kasutuskohad:

- Kontorite ja ärikinnistute sise- ja välisuksed
- Raviastutuste sise- ja välisüksed ning raviastutuste erivalvet nõudvad uksed
- Õppeastutuste- ja spordihallide välisüksed
- Korrusmajade välisüksed
- Varuväljapääsud
- Ukseautomaatikaga uksed
- Evakuatsiooniuksed
- Tuletõkkeuksed

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukkl Abloy EL495FU/29 mm (link pinge puudumise korral aktiveeritud)		1396.05 €
Mootorlukkl Abloy EL495FU/35 mm (link pinge puudumise korral aktiveeritud)		1402.82 €

