

# Abloy EL595 FL



## Tootekirjeldus

Mootorlukukorpus ABLOY EL595-FL sobib ühe- ja kahesuunalistele läbipääsukontrollküsteemiga tuletõkke- ja evakuaatsioonitee sileustele, mille kaudu liigub palju inimesi.

### Omadused:

- Lingiga avatav
- Toitepinge: 12-24V DC. max voolutugevus 700mA(24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 20-14mm
- Töötemperatuur: -20...+60°C
- Backset e. tapikaugus: 50mm
- Esitahvel: 22 mm
- Pinnakate: kroomitud
- Nelikant: 8 mm
- Vasturauad: LP12, LP22, LP32
- Kaablikaitses: EA280, EA281
- Kaabel: EA217
- Vastab standardile EN 179.

### Tööpõhimõte:

Maaailma esimene intelligentse isediagnostika funktsiooniga mootorlukuk, mis kontrollib aegajalt luku võimekust teostada avarii väljapääs. Kui see funktsioon ei toimi korrapäraselt, annab lukuk hoiatava

märkuande.

Kahepoolse elektrilise väljapääsuga. Väljaspool käepide, seespool ukselink või ukselink koos käepidemega: uks avaneb lükates või tõmmates kui elektriline juhtimine on sees (näiteks taimer, kaardilugeja, vajutusnupp). Sisemine ukselink avab ukse alati.

Link on võimalik eraldi juhtida elektriga. Häire korral muutub sisemine link mehaaniliseks.

**Kasutuskohad:**

- Äri- ja büroohonete, haiglate ning koolide sise- ja välisüksed
- Kortermajade välisüksed
- Evakuatsiooniüksed
- Tuletõkkeüksed
- Spordihallide välisüksed
- Ukseautomaatikaga uksed

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukkk Abloy EL595FL (link pinge puudumise korral deaktiveeritud)		1296.36 €

