

Abloy EL595 FU



Tootekirjeldus

Mootorlukukorpus ABLOY EL595-FU sobib ühe- ja kahe-suunalistele läbipääsukontrollisüsteemiga tuletõkke- ja evakuaatsioonitee sileustele, mille kaudu liigub palju inimesi.

Omadused:

- Lingiga avatav
- Toitepinge: 12-24V DC. max voolutugevus 700mA(24V), 1700 mA (12V)
- Lukukeele väljaulatuv osa: 20-14mm
- Töötemperatuur: -20...+60°C
- Backset e. tapikaugus: 50mm
- Esitahvel: 22 mm
- Pinnakate: kroomitud
- Nelikant: 8 mm
- Vasturauad: LP12, LP22, LP32
- Kaablikaited: EA280, EA281
- Kaabel: EA217

Tööpõhimõte:

Maailma esimene intelligentse isediagnostika funktsiooniga mootorlukk.

Kahepoolse elektrilise väljapääsuga. Väljaspool käepide, seespool ukse link või ukse link koos käepidemega:

uks avaneb lükates või tõmmates kui elektriline juhtimine on sees (näiteks taimer, kaardilugeja, vajutusnupp). Sisemine ukse link avab ukse alati.

Link on võimalik eraldi juhtida elektriga. Häire korral muutub sisemine link mehaaniliseks.

Kasutuskohad:

- Äri- ja büroohonete, haiglate ning koolide sise- ja välisüksed
- Kortermajade välisüksed
- Evakuatsiooniüksed
- Tuletõkkeüksed
- Spordihallide välisüksed
- Ukseautomaatikaga üksed

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukk Abloy EL595FU (link pinge puudumise korral aktiveeritud)		1296.36 €

