

Abloy EL482



Tootekirjeldus

Sobib kasutamiseks:

- Kontorite ja ärikinnistute sise- ja välisüksed
- Ühiskondlike hoonete ukсед
- Haigla ukсед
- Õppeasutuste sise- ja välisüksed
- Korrusmajade välisüksed
- Ühesuunalise läbipääsukontrollisüsteemiga evakuatsiooniteede ukсед
- Ühe- ja kahesuunalise läbipääsukontrollisüsteemiga ukсед

Enim kasutatakse ustel, mille kaudu liigub vähe või mõõdukalt hulgal inimesi.

Ei sobi kasutamiseks ukseautomaatikaga varustatud ustel.

Omadused:

- Toitepinge: 12–24 VDC (-10%/+15%), maksimaalne voolutugevus 0.55A (12 V), 0.27A (24 V)
- Kasutustemperatuur: -20°C ... +60°C
- Tapikaugus: 35 mm
- Esitahvel: 25 mm

Lukukorpusest valitavad omadused:

- Käelisus
- Avanemine elektriliselt või ilma elektrivooluta

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Solenoidlukk Abloy EL482/35 (esiplaadi laius 25 mm)		624.73 €
Solenoidlukk Abloy EL482/29 (esiplaadi laius 25 mm)		624.74 €

