

# Abloy EL502



## Tootekirjeldus

Sileukse solenoidluku EL502 sobivaks kasutuskohtadeks on korterelamute välisüksed ja büroohoonete siseüksed.

Voolukatkestuse korral avaneb uks kas väljastpoolt võtmest või seestpoolt väändenupust.

Lukku saab komplekteerida erinevate impulsiseadmetega (magnetkaart, pult, puutemälu, numbriline kood, koodipaneel jne.)

Jagatud lukukeel võimaldab avada ust kiirelt ja lihtsalt.

Sobib kasutamiseks ukseautomaatikaga varustatud ustel.

### Omadused:

- Toitepinge: 12–24 VDC (-10%/+15%), maksimaalne voolutugevus 270 mA (24 V), 550 mA (12 V)
- Kasutustemperatuur: -20°C ... +60°C
- Tsentri kaugus: 50 mm
- Esitahvel: 22 mm.

### Komplekt sisaldab:

- lukukorpus EL502

- ühenduskaablid
- kruvid

Ei sobi tuletõkkeustele ega tihenditega varustatud ustele.

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Solenoidlukk Abloy EL502/50 mm (vooluta lukus, vasturauata ja kaablita)		396.91 €
Solenoidlukk Abloy EL502/50 mm (vooluta lahti, vasturauata ja kaablita)		396.91 €

