

# Abloy EL580



## Tootekirjeldus

Väljast poolt on lukk elektriliselt avatav, seest poolt alati lingist või paanikapoomist.

### Omadused:

- Materjal: Fe/ZL
- Toitepinge: 12-24 V DC
- Voolutarve: 12V – 240-550 mA 24V – 130-330 mA
- Töötemperatuur: -20 kuni +60°C
- Vasturauad: LP711, LP714, LP721, LP732, EA307, EA308, LP702, LP703
- Vastab standarditele: EN179, EN1125
- Saab valida käelisust
- Toimib elektrivooluga kui ka ilma vooluta.

### Kasutuskohad:

Sobib keskmise läbikäidavusega ustele. Lukukorpus sobib evakuatsiooni ustele, kuna üheltpoolt (pool seadistatav) toimib link alati, sõltumata elektrilisest juhtimisest.

- Kontorite ja ärikinnistute sise- ja välisüksed
- Eluruumide välisüksed
- Kahesuunalise läbipääsukontrollisüsteemiga ukсед
- Õppeasutuste sise- ja välisüksed

Lukud sobivad kasutamiseks mitmesuguste juhtimisseadmetega (näiteks läbipääsukontrollisüsteemide, sõrmejäljelugejate, koodlukude, nuppudega).

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Solenoidlukud Abloy EL580/50 mm (komplektis jagatud kara)		520.53 €
Solenoidlukud Abloy EL580L/50 mm (vasturauata ja kaablita, 12-24V, low energy, kara 57/50)		826.34 €

