

# Safetron 6300



## Tootekirjeldus

- Sertifitseeritud vastavalt SSF 3522: lukuklass 2B, 3, 4 ja 5.
  - Sertifitseeritud vastavalt SS-EN 14846: Turvaaste 7
  - Backset 35 mm
  - Konkskeel
  - Sisseehitatud andurid: sisse-, välja-, ukse olek (magnetkontakt).
  - OSDP® RS-485 kaudu
  - 128-bitine AES-krüptimine
  - Väljalülitamine: 0,1 sekundit
  - Avatav võtme/nupuga (pööratav 90 kraadi)
  - Plug and play paigaldamine
  - Kuni 100 m kaabel mootoriluku ja kontrolleri vahel
  - Sündmuste logi
  - Hooldusmoodul juhtseadmes
  - Seeriaühendus, kuni kaks mootorilukku ühele kontrolleriile
- 
- 10-48VDC
  - Energiatarve:

## Mootor lukk 6300

12VDC: Rest: 20mA / Max: 200mA

24VDC: Rest: 10mA / Max: 100mA

### Mootor lukk 6300 + Kontroller CU2

12VDC: Rest: 120mA / Max: 300mA

24VDC: Rest: 60mA / Max: 150mA

- Töötemperatuur -30°C kuni +70°C
- Sobib Skandinaavia ovaalsetele ja ümaratele silindritele

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Mootorlukuk Safetron 6300		603.90 €
Mootorlukuk Safetron 6300 + vasturaud + juhe + kaabli 1/4leviik		1674.47 €
Mootorlukuk Safetron 6300 + vasturaud + juhe + kaabli 1/4leviik + juhtplokk		2211.86 €



